

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ЭМАЛЬ ЭП-1155
ТУ 2310-001-96028960-2009**

Партия № _____

 Вес 1,40 кг

 Цвет серый

Наименование показателей	Требования ТУ	Фактически
1. Внешний вид основы эмали	Однородная масса	Соответствует
2. Цвет покрытия	Белый, серый, желтый, красно-коричневый и др.	Соответствует
3. Внешний вид пленки эмали	Ровная, полуглянцевая поверхность без сорности, возможны небольшие оспины	Соответствует
4. Массовая доля летучих веществ, %, не более	7	5,9
5. Время высыхания пленки до степени 3, ч, не более:		
- при температуре (20±2)°C	24	24
- при температуре (80±2)°C	1,5	1,5
6. Степень перетира основы эмали, мкм, не более:		
- белой, серой, светло-серой	50	50
- красно-коричневой, желтой и др.	70	
7. Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее	50	50
8. Твердость пленки по маятниковому прибору типа МЗ, не менее	0,5	0,51
9. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	3
11. Водостойкость при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24	24

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

Комплектность: на 48кг основы - 12кг отвердителя Верзамид 115

Заключение ОТК: Эмаль ЭП-1155 соответствует ТУ 2310-001-96028960-2009

Начальник ОТК _____

Дата проведения анализа _____