

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PLASTIKOL 615/10

ТИП: Быстродействующий клей на основе этилен-винилацетат – дисперсии с добавками.

ОПИСАНИЕ: Жидкая текучая масса белого цвета.

СВОЙСТВА:

Нелетучие вещества:	51 (+/-2)%
pH (1 часть клея + 9 частей	4 - 6
Вязкость (Brookfield: v3/20, 20 °C):	900 (+/-150) mPa.s

Скорость склейки : быстрая
Клей обладает хорошими склеивающими свойствами: отличной мокрой адгезией и очень быстрой сушкой. Просушенный клей обладает эластичной пленкой.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Склеивание бумаги и картона, с лаком и без него, на высокоскоростных машинах. Клей обеспечивает высокую экономичность и чистую работу на форсунках и оборудованию..

СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ: Свойства клея приспособлены к отдельному применению или системам нанесения, поэтому обычно применяется в оригинальной форме, а при необходимости его можно разбавить водой. Клей наносится в тонкий слой.

Детали машин, которые попадают в контакт с клеем, после законченной работы или долгого простоя обычно чистятся водой.

Засохший клей удалить краткосрочным замачиванием в воде.

УПАКОВКА: Пластмассовые ведра по 30 кг или контейнер по 1.100кг.

ХРАНЕНИЕ: Ведра с клеем должны быть плотно закрытыми. Хранить их в соответствующих помещениях при температуре 10-20°C.

Не допускать замерзания клея!

Срок применения составляет 6 месяцев, в оригинальной неповрежденной упаковке.