

ОАО АБРАЗИВНИМБІТ  
УЛ. БОГДАНОВІ#А, 122, ОФ. 101  
220040 МІНСК  
БЕЛОРУСІЈА

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА** в соответствии с EN 10204 3.1

**Изделие 42573406 ZVEZDALIT P CRNI RAL 9005 LP/20**

Метод испытания	Единица	Требование	Результат	Стандарт
Толщина сухой пленки	мкм	50 - 80	68	MZ3127 /EN ISO 2808
Блеск угол 60°	%	78 - 88	85	MZ3128 /EN ISO 2813
Вид - цвет	-		Соответствует	MZ3100 / EN ISO 3668
Гранулометрический состав D10	мкм	7,00 - 20,00	13,24	MZ1280 /ASTM D 3451
Гранулометрический состав D50	мкм	35,00 - 50,00	42,86	MZ1280 /ASTM D 3451
Гранулометрический состав D90	мкм	75,00 - 90,00	84,24	MZ1280 /ASTM D 3451
Внешний вид отвержденного покрытия	-		Соответствует	MZ3600
Режим применения 10 min / 180°С	-			
Прочность при ударе (П)		50 - 80	80	MZ3138 /EN ISO 6272
Прочность при ударе (Р)		50 - 80	80	MZ3138 /EN ISO 6272

Настоящий документ сформирован электронным способом и без подписи является действительным