

# 647

Растворитель  
ГОСТ 18188-72

**Смесь летучих органических жидкостей – эфиров, спиртов и ароматических углеводородов.**

Используется для разбавления автомобильных нитроцеллюлозных лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок (НЦ-280, НЦ-11, НЦ-132П, НЦ-097 и др.), а также для очистки инструментов после окончания окрасочных работ.



## Технические характеристики

| Наименование показателя                           | 647                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет и внешний вид                                | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц                                                  |
| Массовая доля воды по Фишеру, %, не более         | 0,6                                                                                                                                                         |
| Летучесть по этиловому эфиру                      | 8 – 12                                                                                                                                                      |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более               | 0,06                                                                                                                                                        |
| Число коагуляции, %, не менее                     | 60                                                                                                                                                          |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 4                                                                                                                                                           |
| Разбавляющее действие                             | Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен |

## Использование

Растворитель добавляют в лакокрасочный материал небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции (вязкости), согласно инструкции по применению разбавляемой продукции.

## Хранение

Гарантийный срок хранения не менее одного года с даты изготовления. Растворитель необходимо беречь от источников воспламенения; хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки).