

УАЙТ-СПИРИТ

Нефрас С4-155/200
ТУ 2388-026-18777143-09

Продукт перегонки нефти, высококипящая бензиновая фракция – смесь летучих органических жидкостей – парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов.

Используется для разбавления алкидных (ПФ, ГФ), масляных (МА) и других лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтовок и шпатлевок), олиф, битумных, резино-битумных и сланцевых автомобильных мастик, а также для очистки и обезжиривания поверхностей перед окраской.



Технические характеристики

Наименование показателя	Уайт-спирит
Внешний вид и цвет	Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,790
Фракционный состав:	
Температура начала перегонки, °С, не выше	160
90% перегоняется при температуре, °С, не выше	195
98% перегоняется при температуре, °С, не выше	200
Летучесть по ксилолу	11
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более	16
Массовая доля серы, %, не более	0,025
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Содержание механических примесей и воды	Отсутствие

Использование

Растворитель добавляют в лакокрасочный материал небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции (вязкости), согласно инструкции по применению разбавляемой продукции.

Хранение

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления. Уайт-спирит необходимо беречь от источников воспламенения; хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки).