6. Форсунки AirCoat ACF 3000

Геометрия сопла и высокотехнологичные способы шлифовки и эродионной обработки при изготовлении обеспечивают очень мелкое распыление и это при низком расходе энергии (давлении материала). Для обеспечения продолжительного срока службы и незначительного износа, форсунка изготовлена из прочного твердого сплава. Форсунка AirCoat от компании WAGNER гарантирует блестящие результаты: Равномерный рисунок распыления и очень мягко проходящие зоны краев гарантированы.

Применение	Маркировка форсунки	Размер сопла (дюйм / мм)	Угол распыла (в °)	Ширина (в мм[1])	Фильтр[2]	Артикул
Натуральные лаки, Бесцветные лаки, Масляные краски	07.10	0.007 / 0.18	10	55	красный	379107
	07.20	0.007 / 0.18	20	100	красный	379207
	07.40	0.007 / 0.18	40	195	красный	379407
	09.20	0.009 / 0.23	20	100	красный	379209
	09.30	0.009 / 0.23	30	145	красный	379309
	09.40	0.009 / 0.23	40	195	красный	379409
	09.50	0.009 / 0.23	50	250	красный	379509
	09.60	0.009 / 0.23	60	300	красный	379609
Лаки на основе синтетической смолы, ПВХ-лаки, Двухкомпонентные лаки	11.10	0.011 / 0.28	10	55	красный	379111
	11.20	0.011 / 0.28	20	100	красный	379211
	11.30	0.011 / 0.28	30	145	красный	379311
	11.40	0.011 / 0.28	40	195	красный	379411
	11.50	0.011 / 0.28	50	250	красный	379511
	11.60	0.011 / 0.28	60	300	красный	379611
	11.80	0.011 / 0.28	80	400	красный	379811
Грунтовки, эмали и лаки первого покрытия, на основе синтетических смол, акриловые	13.10	0.013 / 0.33	10	55	красный, жёлтый	379113
	13.20	0.013 / 0.33	20	100	красный, жёлтый	379213
	13.30	0.013 / 0.33	30	250	красный, жёлтый	379313
	13.40	0.013 / 0.33	40	195	красный, жёлтый	379413
	13.50	0.013 / 0.33	50	250	красный, жёлтый	379513
	13.60	0.013 / 0.33	60	300	красный, жёлтый	379613
	13.80	0.013 / 0.33	80	400	красный, жёлтый	379813
Грунты, антикоррозия	15.10	0.015 / 0.38	10	55	жёлтый	379115
	15.20	0.015 / 0.38	20	100	жёлтый	379215
	15.30	0.015 / 0.38	30	145	жёлтый	379315
	15.40	0.015 / 0.38	40	195	жёлтый	379415
	15.50	0.015 / 0.38	50	250	жёлтый	379515
	15.60	0.015 / 0.38	60	300	жёлтый	379615
	15.80	0.015 / 0.38	80	400	жёлтый	379815
Антикоррозионные краски, Латексные краски	17.20	0.017 / 0.43	20	100	жёлтый	379217
	17.30	0.017 / 0.43	30	145	жёлтый	379317
	17.40	0.017 / 0.43	40	195	жёлтый	379417
	17.50	0.017 / 0.43	50	250	жёлтый	379517
	17.60	0.017 / 0.43	60	300	жёлтый	379617
	17.80	0.017 / 0.43	80	400	жёлтый	379817
	19.20	0.019 / 0.48	20	100	жёлтый, белый	379219
	19.30	0.019 / 0.48	30	145	жёлтый, белый	379319
	19.40	0.019 / 0.48	40	195	жёлтый, белый	379419
	19.50	0.019 / 0.48	50	250	жёлтый, белый	379519
	19.60	0.019 / 0.48	60	300	жёлтый, белый	379619
	19.80	0.019 / 0.48	80	400	жёлтый, белый	379819

[1] Ширина факела (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости материала 20 DIN в секунду.
[2]красный: 180 меш — экстра тонкая очистка; желтый: 100 меш — тонкая очистка; белый: 50 меш — средняя очистка; зеленый: 30 меш — грубая очистка

Применение	Маркировка форсунки	Размер сопла (дюйм / мм)	Угол распыла (в °)	Ширина (в мм[1])	Фильтр[2]	Артикул
Антикоррозионные материалы	21.20	0.021 / 0.53	20	100	белый	**379221**
	21.40	0.021 / 0.53	40	195	белый	**379421**
	21.50	0.021 / 0.53	50	250	белый	**379521**
	21.60	0.021 / 0.53	60	300	белый	**379621**
	21.80	0.021 / 0.53	80	400	белый	**379821**
	23.40	0.023 / 0.58	40	195	белый	**379423**
	23.60	0.023 / 0.58	60	300	белый	**379623**
	23.80	0.023 / 0.58	80	400	белый	**379823**

[1] Ширина факела (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости материала 20 DIN в секунду.
[2]красный: 180 меш — экстра тонкая очистка; желтый: 100 меш — тонкая очистка; белый: 50 меш — средняя очистка; зеленый: 30 меш — грубая очистка