



ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

ТЕРМОКОЛ 2028

клей для окутыwania

ОПИСАНИЕ

ТЕРМОКОЛ 2028 – клей-расплав для окутыwania профиля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей применяется для облицовки деревянных изделий или изделий на древесной основе (ДСП, ДВП и других) декоративными бумажными пленками и шпоном на подложке.

СВОЙСТВА КЛЕЯ

Химический состав	ЭВА сополимер
вязкость (ASTM D-3236) при 200°C	около 5500 мПа с
вязкость (ASTM D-3236) при 170°C	11 000 - 15 000 мПа с
температура размягчения (ASTM E-28, колечко и шарик)	75 - 85°C
внешний вид/цвет	обозначение/ 15бежевый (без пигмента)
защитные обозначения	не требуются. Не относится к вредным веществам

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом работы клей необходимо нагреть до рабочей температуры. Снижение рабочей температуры ниже рекомендуемой приведет к недостаточной склейке. Повышение рабочей температуры выше рекомендуемой в течение некоторого времени повредит клей. При длительных перерывах в работе температуру клея рекомендуется снизить до 150°C. Поскольку термостаты часто дают не точные показания, мы рекомендуем время от времени контролировать температуру клея на наносящем оборудовании.

Склеиваемые поверхности должны быть подготовлены к работе: очищены от пыли и других загрязнений, осушены, выдержаны до комнатной температуры (не менее 18°C). Не допускается проведение работ в помещениях со сквозняками. Следуйте инструкциям производителя оборудования. Условия работы, применяемое оборудование, режимы работы и склеиваемые материалы значительно влияют на качество склейки.

Оптимальные условия работы:

температура помещения, клея и склеиваемых материалов	18 - 25°C
относительная влажность воздуха в помещении	50 - 60%
влажность дерева	8 - 10%
расход клея	70 - 100 г/м ²
рабочая температура	170 - 200°C
скорость подачи	мин. 15 м/мин

Отклонения от оптимальных условий работы приведет к недостаточной склейке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Плавильные баки должны регулярно очищаться. Накопления подгоревшего клея снижают эффективность нагревающего элемента, поскольку ухудшают его теплоотдачу. Для удаления остатков клея в холодном баке рекомендуется использовать смесь метилен-хлорида и толуола в соотношении 1:1.

УПАКОВКА

пластиковые мешки

25 кг нетто

ХРАНЕНИЕ

ТЕРМОКОЛ 2028 хранится в закрытой оригинальной фабричной упаковке в сухом, холодном помещении при температуре до +25°C вдали от источников тепла. При правильном хранении срок годности клея составляет не менее 3 лет.

Вышеприведенная информация и рекомендации относительно области применения и способа использования наших изделий опираются исключительно на наш прежний опыт, лабораторные исследования, тестирования и знания. Мы гарантируем вам постоянное качество наших изделий и их параметров, в соответствии с технической спецификацией. Возможно (без обязательств) получение технической консультации нашего отдела внедрения. Однако, это не освобождает Покупателя от испытания под свою ответственность наших продуктов относительно их соответствия предполагаемому применению и технологическому процессу. Испытания необходимо повторять каждый раз при смене материала или поставщика материала. Так как наши изделия используются вместе с различными материалами при разных условиях работы, на которые мы не можем влиять, мы не принимаем на себя ответственность в части изложенной выше информации или любых устных рекомендаций.