

The Wagner logo, featuring a stylized black triangle above the word "WAGNER" in bold, black, sans-serif capital letters, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

ProSpray



ProSpray

Безвоздушные поршневые распылители

- Идеальное соотношение производительности и удобства
- Инновационные особенности
- Проверенное профессиональное качество

wagner-group.com

Надёжные поршневые распылительные системы с высокой производительностью

Третье поколение систем безвоздушного распыления от WAGNER - это поршневые модели ProSpray, в которых идеально сочетается производительность, компактность и широкий спектр применения, как для внутренних, так и наружных работ. WAGNER предлагает широкий модельный ряд ProSpray в различных комплектациях, с разной производительностью и опциями. Установки ProSpray идеально работают, как с жидкими материалами: лаки, эмали, пропитки, интерьерные краски и пр., так и с густыми: фасадные краски, шпатлёвки, огнезащита и пр.

Материал	Объём работы:	ProSpray 3.20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
смазки, масла, грунтовки, заполнители, краски на растворителях, акриловые краски рекомендуемый размер сопла: 0.008" - 0.014"	до 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	более 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓
интерьерные и фасадные краски на водной основе рекомендуемый размер сопла: 0.017" - 0.027"	до 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²					✓	✓	✓	✓
	более 800 m ²						✓	✓	✓
огнезащита, антикоррозийная защита, гидроизоляция, клея для ткани рекомендуемый размер сопла: 0.021" - 0.031"	до 200 m ²					✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²						✓	✓	✓
	более 800 m ²							✓	✓
шпатлёвки для безвоздушного нанесения рекомендуемый размер сопла: 0.027" - 0.039"	до 200 m ²								✓

✓ = рекомендуемый



Инновационные особенности моделей ProSpray

Электронный блок управления: Digi-Trac-Control

С помощью цифрового дисплея вы сможете контролировать работу агрегата: объем потребления материала, время работы и многое другое. Функция замедления хода поршня, при отсутствии материала, а так же функции SlowMotion и FrequentClean гарантируют безаварийную работу агрегата и быструю очистку системы.

Фильтр высокого давления

Удобная конструкция с быстрым доступом и заменой. Три разных фильтра на выбор (мелкий, средний, грубый) гарантируют бесперебойную работу с любым материалом.

Дополнительная ручка

Для фиксации шланга и распылительного пистолета.

Встроенный масляный бачок

Смазка поршня и уплотнений происходит нажатием одной кнопки.



Надёжный бесщёточный двигатель

Благодаря своим улучшенным характеристикам двигатель работает эффективно, как на низких, так и на высоких скоростях. Датчики давления краски автоматически регулируют скорость оборотов двигателя и обеспечивают равномерную подачу материала.

Система быстрого снятия насоса

Насос снимается без инструментов за считанные минуты. Это значительно облегчает процесс чистки и сервиса.

Качество и экономичность

Конструкция насоса выполнена по самым высоким стандартам. Все части изготовлены из высокопрочных и качественных материалов, благодаря чему затраты на сервис и обслуживание значительно снижаются.

Удобная для работы тележка

Агрегат свободно наклоняется для замены насоса или замены емкости с материалом. Пневматические шины облегчают процесс транспортировки.

Указанные функции доступны не для всех моделей ProSpray

Технические данные	ProSpray 3.20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Мощность двигателя	1.00 кВт	1.03 кВт	1.03 кВт	1.10 кВт	1.72 кВт	1.84 кВт	1.95 кВт	2.19 кВт
Напряжение	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Вес	13.6 кг	17.9 кг	17.7 кг	17.9 / 27.4 кг	43.5 кг	43.5 кг	47.6 кг	50 кг
Производительность	1.6 л/мин	2.0 л/мин	2.3 л/мин	2.6 л/мин	3.0 л/мин	3.8 л/мин	4.5 л/мин	5.0 л/мин
Макс. размер сопла	0.021"	0.023"	0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"

Компактные и лёгкие, с прочной рамой

HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

01



01 - ProSpray 3.20 HEA - Компактный поршневой насос базового профессионального уровня

Инновационная технология работы на пониженном давлении: до 55% меньше аэрозольного облака

Отличное соотношение цена-качество: идеально подходит для работы на небольших объектах

Ударозащищённый переключатель включения/выключения, надёжная конструкция

Удобная и прочная рама

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

01 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.20
- Шланг ВД DN6, max. 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Манометр HEA (МПа)
- Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 4 пальца
- Форсунка HEA ProTip 517

Артикул 2384 151

HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

02



02 - ProSpray 3.21 HEA - Компактный, мощный и лёгкий

Инновационная технология работы на пониженном давлении: до 55% меньше аэрозольного облака

Превосходное соотношение цена-качество: идеально подходит для работы на средних объектах

Встроенный фильтр высокого давления

Компактный дизайн и превосходные характеристики: макс. размер сопла 0.023", производительность 2.0 л/мин, вес 17,9 кг

Гибкая система всасывания

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

02 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.21
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Манометр HEA (МПа)
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка HEA ProTip 517

Артикул 2384 152



03 - ProSpray 3.23 - Экспертные объекты

Гибкая система всасывания

Легкость в обращении: компактность, удобства транспортировки и хранения

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

03 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.23
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 11

Артикул 2308 258



Малые поршневые насосы отлично подходит для небольших объектов, размером до 200 м² (за рабочую смену).



03



04 - Для эмалей



05

г по работе с небольшими

актная конструкция для
и экономии пространства

и ProSpray: см обзор

04 - ProSpray 3.23 комплект с бачком - Специальная комплектация для работы с эмалями

Профессиональный распылитель со специальной емкостью и форсункой, предназначенными для тонкой работы и быстрой смены материала

Простота работы: Компактный дизайн для удобства транспортировки хранения

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

05 - ProSpray 3.25 - Компактная модель для работы на средних объектах

Электронное блок управления: показывает текущее давление, моточасы и пр. настройки.

Простота работы: компактный дизайн для удобства транспортировки хранения

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

ay 3.23

1/4", 15 м

ector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца

1/419

04 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.23
- Бачок на 5 литров
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Красный фильтр в пистолет, 180 MA, 0.084 мм MW

Артикул 2308 273

05 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.25
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 111/419

Артикул 2308 259



Все функции с первого взгляда

Модель	Новые уплотнения / прокладки	Депрессор впускного клапана	Встроенный бачок с маслом	Фильтр высокого давления	Бесщеточный двигатель	Блок управления Digi-Trac-Control
ProSpray 3.20 HEA	✓	✓				
ProSpray 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Высокая производительность и мобильность



01

01 - ProSpray 3.25 - Компактный агрегат на тележке, для работы на объектах среднего размера

Малый вес: всего 27,4 кг

Легкость в работе: Компактный дизайн для удобства транспортировки и хранения

Инновационные особенности ProSpray: см обзор



02

02 - ProSpray 3.29 - Серьезный агрегат для работы на объектах среднего размера

Прочный и надёжный агрегат

Отлично подходит для работы с эмульсиями на объектах до 800 м²

Инновационные особенности ProSpray: см обзор



03

03 - ProSpray 3.31 - Надёжный агрегат для работы с густыми материалами

Надёжный бесщеточный двигатель

Высокая эффективность и простая эксплуатация

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

01 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.25
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 111/419

Артикул 2308 260

02 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.29
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 111/419

Артикул 2308 261

03 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.31
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

Артикул 2308 262



Идеальны для строительных объектов: благодаря большим шинам, установки можно использовать даже в сложных условиях. Все блоки оснащены цифровым дисплеем – это позволяет считывать и обрабатывать данные устройства, скорости работы, расход материала и многое другое.



04 - ProSpray 3.34 - Технологический шедевр для работы с огнезащитой, антикоррозией и пр. высоковязкими материалами

Мощный поршневой насос, который идеально подходит для работы с высоковязкими материалами на крупных строительных площадках

Быстрее, чем когда-либо: всасывающая система меняется за считанные минуты

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

04 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.34
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

Артикул 2308 263



05 - ProSpray 3.39 - Для работы с высоковязкими материалами на крупных объектах

Большая мощность всасывания благодаря низкому расположению клапана

За счёт высокой мощности можно работать двумя распылителями постами

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

05 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.39
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D40 117/427
- Переходник A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Переходник A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Артикул 2351 261



06 - ProSpray 3.39 - Специальная комплектация для работы с шпатлёвками

Большая мощность всасывания благодаря низкому расположению клапана

Самый мощный насос в семье ProSpray: можно распылять шпатлёвки и огнезащиту

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

06 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.39
- Шланг ВД DN13, 25 МПа, NPSM 1/2", 15 м
- Шланг DN10, max. 25 МПа, NPSM 3/8", 2.5 м
- Безвоздушный пистолет AG 19, 25 МПа, F-thread 1/4", с соплодержателем
- Форсунка 2SpeedTip S10 527/235

Артикул 2308 264

Все функции с первого взгляда

Модель	Новые уплотнения / прокладки	Депрессор впускного клапана	Встроенный бачок с маслом	Фильтр высокого давления	Бесщеточный двигатель	Блок управления Digi-Trac-Control	Удобная тележка	Система снятия насоса
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Аксессуары

Удлинитель пистолета (01)

Работа без лестниц и строительных лесов	Артикул
Пистолет с удлинителем 120 см, 1/4" с соплодержателем G-thread 7/8"	0296 441
Пистолет с удлинителем 200 см, 1/4" с соплодержателем G-thread 7/8"	0296 442

Безвоздушные пистолеты

Высокое качество, удобство и надёжность	Артикул
Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 4 пальца (02)	0538 040
Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца	0538 041
Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца (03)	0538 043
Безвоздушный пистолет Vector Infinity, G-thread 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца (04)	0538 085
AG 14, G-thread 1/4"; с соплодержателем	0502 081A
AG 19, 25 MPa, G-thread 1/4"; с соплодержателем	2341 127

Форсунки + соплодержатели

Доступно множество размеров	Артикул
Форсунка 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Форсунка HEA ProTip	0554 XXX
Форсунка TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Форсунка TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Соплодержатель G-thread 7/8" для форсунки TradeTip 3 (07)	0289 390
Вы найдете обзор всех форсунок на сайте www.wagner-group.com или в каталоге форсунок.	

Фильтры для пистолетов (08)

Для предотвращения загрязнений	Артикул
Фильтр жёлтый, набор 10 шт, 100 MA, 0.14 mm MW, тонкий	0097 023
Фильтр красный, набор 10 шт, 180 MA, 0.084 mm MW, экстра тонкий	0097 022
Фильтр белый, набор 10 шт, 50 MA, 0.31 mm MW, средний	0097 024

Шланги высокого давления (09)

Разной длины и под различные материалы	Артикул
Шланг ВД DN6, 27 MPa, NPS 1/4", 15 м	9984 574
Шланг ВД DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 30 м	9984 575
Шланг ВД DN6, max. 27 MPa, M16x1.5, 30 м	9984562
Шланг ВД DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 30 м	2336 583
Шланг ВД DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 30 м	2336 584

Контейнер на тележке

Лёгкий, для работы на больших объектах	Артикул
Большой контейнер на тележке, 100 л (10)	2309 956
Соединитель контейнера для PS 3.39	2383 128

Другие аксессуары

Практичный помощник на каждый день	Артикул
Устройство PumpRunner (11)	2306 987
Набор автоматического валика InlineRoller, вкл. Шланг ВД DN4, max. 27 MPa, 7.5 м, удлинитель 0.5 м, валик с ворсом 13 мм и многое другое (12)	0345 010



Наше качество убедит вас. Мы это гарантируем.

Расширьте профессиональную гарантию WAGNER с 3 лет до 5.
Это уникальное предложение. Зарегистрируйтесь на сайте:
www.wagner-group.com/professional-guarantee
или отсканируйте QR-код с вашего смартфона!



Контактная информация официального дилера:

За дальнейшей консультацией просим связаться со специализированными дилером. Больше информации можно получить на сайте www.wagner-group.com