

Паспорт качества №

Растворитель Флексет 8020 NE является смесевым растворителем высокой чистоты с низким содержанием воды. Имеет типичный спиртоэфирный запах, испаряется без сухого остатка и остаточного запаха. Обладает нейтральным действием к печатным формам и пониженной токсичностью.

Партия №

Дата изготовления:

Масса партии: кг

Номер транспортной накладной:

Организация получатель:

Состав:

Предмет	Ед.изм.	Результат	Мин.	Мах.	Метод
Этилацетат	%	99,96	99	-	ГОСТ 21533
Н-пропанол	%	99,7	99,5	-	ГОСТ 21533
Пропанол/ Этилацетат	%	80,1 /19,9	81/19	79/21	ГОСТ 21533
Кислотность	%	0,003	-	0,01	ГОСТ 8981
Вода	%	0,05	-	0,12	ГОСТ 21533

Применение

Применяется в качестве стандартного растворителя спирторастворимых красок для флексографии, служит для контроля вязкости и степени высыхания печатной краски, для смывки засохшей краски с печатных машин, для удаления красок с пола и других рабочих поверхностей. Применяется для печати на пищевой упаковке. Корректировку вязкости следует производить только после тщательного смешивания при комнатной температуре. Вязкость корректируется только путем медленного добавления растворителей в малых количествах. Порядок применения: в соответствии с рекомендациями производителя красок и печатного оборудования.

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы измерения	Пределы
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей	
Плотность при 20°C	г/см ³	0,87-0,89

Упаковка

Возможна поставка в бочках, пластиковых кубах IBC, канистрах.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской таре и надлежащих условиях – 1год.

Требования по хранению и перевозке

Хранить в закрытой таре, избегать длительного контакта с воздухом. Продукт может абсорбировать воду из воздуха. Помещение должно хорошо вентилироваться, вдали от источников открытого огня, искр, тепла. При использовании контейнеры с краской и растворителем должны быть заземлены.

Начальник лаборатории _____