



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
 Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
 T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10
 E info@helios.si
 www.helios.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



PLASTIKOL D3/2

- Тип:** Клей для древесины высокостойкий к воде (D3) на базе поливинилацетатной дисперсии.
- Свойства:**
- | | |
|--|------------------------|
| Содержание сухого вещества: | 51 – 53 % |
| Вязкость (RVT 20 грт, веретено, 23°C): | 12 - 18 Па.с |
| pH: | 2,8 – 3,2 |
| мин. Т образования пленки: | + 3 °C |
| Плотность при 23°C: | 1,1 кг/дм ³ |
- Назначение:** Однокомпонентный водостойкий дисперсионный клей предназначен для быстрого склеивания древесины различных пород. Особенно соответствует требованиям EN 204 D3 стойкости к воде. Высокая прочность и теплостойкость в соответствии с WATT 91.
- Применение:** Клей наносится на поверхность равномерно вручную (кистью) или с помощью вальцов или кругов на правильно подготовленную и чистую поверхность. Склеенные детали ставятся в пресс, пока клей еще мокрый. Инструмент и оборудование необходимо очистить водой сразу же после окончания работы.
- Тара:** Пластмассовое ведро весом 30 кг, контейнер 1000 л.
- Хранение:** 6 месяцев при условии хранения в оригинальной заводской таре при температуре от +5 до +40°C.



Техническая информация является результатом нашего нынешнего опыта. Покупателям рекомендуем испытать соответствие нашего изделия для своих потребностей. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения, не уведомляя об этом заранее покупателей.