



HIDROHEL

HIDROHEL WOOD FILLER ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ

HIDROHEL wood filler акриловая шпатлевка по дереву предназначена для заполнения трещин на поврежденной деревянной поверхности. Для наружных и внутренних работ. Цветовая карта «HIDROHEL wood filler» содержит 16 цветов, возможно также колерование по образцу заказчика.

Колерование выполняется путем смешивания HIDROHEL wood filler шпатлевки белой с 6-ю колорантами BW.

Расфасовка: 10 кг, 0,75 кг.



Цвет из **цветовой карты «HIDROHEL wood filler»** подготавливается по прилагаемой к карте рецептуре.



Цветовая карта имеет информативный характер. С увеличением концентрации колорантов получается более темный оттенок, как это видно на правой стороне каждого цвета.

Перед использованием шпатлевку тщательно перемешать. Применение: шпатлевка наносится в толщине до 1 мм нержавеющим шпателем на сухую, чистую и прочную поверхность. Через 4 часа шпатлеванное покрытие шлифуется, рекомендуется шлифование наждачной бумагой P240 – 280. Далее поверхность обрабатывается **эмалью HIDROHEL** или **покрытием AQUAVITA**. Рабочие инструменты чистятся водой сразу после завершения работ.