



**АЛЕКСИНСКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

ФКП АХК

РОССИЯ, 301361,
Тульская обл., г. Алексин,
пл. Победы, 21

ПАСПОРТ № 170

Эмали НЦ-132П цвета кристаллический I

На партию № 11 нетто 365

Количество мест 1022 РМЗ Партия упакована в ведро (25л)

Дата изготовления 09 2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Норма по ГОСТ 6631-74 | | Результаты анализа |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|
| | I сорт | II сорт | |
| 1. Цвет плёнки эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета «картотеки» или контрольными образцами цвета | | <u>соот контроль сбр</u> |
| 2. Внешний вид плёнки | После высыхания плёнка эмали должна быть гладкой, однородной без морщин и посторонних включений. | | <u>соот</u> |
| 3. Блеск плёнки, %, не менее | 55 | 40 | <u>55</u> |
| 4. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с | 60–100 | | <u>84</u> |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали: красной чёрной остальных цветов | 29–35 | | <u>28</u> |
| | 22–28 | | |
| | 32–40 | | |
| 6. Укрывистость высушенной плёнки, г/м ² | не более <u>50</u> | не более | <u>49</u> |
| 7. Время высыхания при температуре (20±2) °С, ч. до степени 3, до степени 4, | не более 2 не более 24 | не более 3 не более 24 | <u>2 24</u> |
| | не более 1 | не более 1 | <u>1</u> |
| 9. Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см. | не менее 50 | не менее 50 | <u>50</u> |

| Наименование показателей | Норма по ГОСТ 6631-74 | | Результаты анализа |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | I сорт | II сорт | |
| 10. Твёрдость плёнки, условные единицы: по маятниковому прибору типа М-3V по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) | не менее 0,30 не менее 0,15 | не менее 0,22 - | 0,17 |
| 11. Стойкость плёнки эмали при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, | не менее 1 | не менее 1 | 1 |
| 12. Стойкость плёнки эмали при температуре (20±2) °С к статическому воздействию индустриального масла, ч, | не менее 6 | не менее 6 | 6 |

Примечание:

1. Требования показателей 8, 9, 11, 12 являются рекомендуемыми, остальные — обязательными.
2. Норму для показателя 3 изготовитель определяет периодически в каждой сотой партии.
3. Необходимость проведения испытаний по рекомендуемым показателям 8, 9, 11, 12 изготовитель и потребитель определяют при заключении договора о поставке продукции.
4. Каждая сотая партия подвергается периодическим испытаниям на соответствие всем требованиям и нормам настоящих технических условий.
5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее, чем в трёх партиях.

Начальник участка

Начальник лаборатории

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК

Эмаль НИ-132П фиолетового цвета 1 сорта партии № 11
соответствует ГОСТ 6631-74.

Представитель ОТК

ОТК № 3

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие эмали всем требованиям ГОСТ 6631-74 при соблюдении условий хранения и транспортирования.
2. Гарантийный срок хранения эмалей — один год со дня изготовления. Допускается при хранении снижение вязкости эмалей ниже установленной нормы при условии, что эмаль соответствует остальным требованиям настоящих технических условий.