ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

МЕКОЛ 1447/1

клей для ламинирования
клей для складных, транспортных коробок, бумажных пакетов

ОПИСАНИЕ

MEKOL 1447/1 - это синтетический клей, готовый к применению.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей используется для ламинирования бумаги/бумаги, бумаги/картона и картона/картона, а также для наклеивания бумажных этикеток на упаковку яиц, для склеивания транспортных коробок, для склеивания бумажных пакетов и для другого склеивания нелакированных бумаг и картона. Наносится диском, валиком или контактной форсункой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	водная дисперсия на базе ПВА
Цвет	белый
Вязкость 23°C5	5.000 - 6.000 мПа.с
(ISO 2555-Brookfield RVT, шпиндель 4/20 об/мин)	
Сухой остаток ISO 3251	мин. 45%

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Продукт не классифицируется как опасный.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей готов к использованию.
Клей должен быть хорошо перемешан. Его можно наносить машинным способом - диском, валиком, сегментом, а также ручным валиком.
Рекомендуемые условия для применения:

- Относительная влажность	60 – 70 %
- Температура помещения и всех используемых материалов	18 - 25° C

ОЧИСТКА

Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые емкости	30 кг нетто

Другие упаковочные единицы по договоренности.

ХРАНЕНИЕ

Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности правильно хранящегося продукта в контейнере составляет не менее 6 месяцев. После длительного хранения перед использованием рекомендуется хорошо перемешать клей.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.
Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.
Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

ОАО «Абразивхимсбыт»
Адрес: 220100, г. Минск, ул. Кульман 35А, пом. 7 (4-й этаж)
Тел.: +375 17 338-44-44; +375 17 338-66-66
Email: site@abraziv.by
https://abraziv.by/