

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ЭМАЛЬ ХВ-518

ТУ 2313-043-00204151-2001 с изм. 1-4

Партия № 300392

Дата изготовления _____


202 ____ г.

Масса нетто 19 кг

Цвет _____

ЗащитныйВид тары Стальной барабан

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Требования технических условий	Фактический результат	Методика испытаний
1. Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.	<i>Соотв.</i>	ГОСТ 29319
2. Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без кратеров, пор, морщин поверхность, допускается незначительная шагрень.	<i>Соотв.</i>	ГОСТ Р 51691
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менее	35	40	ГОСТ 8420
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	25,0	42,78	ГОСТ 31939
5. Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более для эмали - бежевой RAL 1001 - песочно-желтой RAL 1002 - защитной - бежево-серой RAL 1019 - оливково-зеленой RAL 6003 - бледно-коричневой RAL 8025	80 80 70 50 40 40	36	ГОСТ 8784
6. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	3	1	ГОСТ 19007
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1	ГОСТ 6806
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,12	0,45	ГОСТ 5233
9. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50	ГОСТ 4765
10. Адгезия покрытия, баллы, не более	2	1	ГОСТ 15140 разд. 2
11. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	24	<i>Соотв.</i>	ГОСТ 9.403 раздел 2
12. Стойкость к статическому воздействию смазки пушечной, ч, не менее - при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ - при температуре $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$	24 	<i>Соотв.</i> <i>Соотв.</i>	ГОСТ 9.403 раздел 2

Заключение: Эмаль ХВ-518 соответствует требованиям ТУ 2313-043-00204151-2001 с изм. 1-4 по всем показателям.

Инженер по качеству ОКК: _____