

648

Растворитель
ГОСТ 18188-72

Смесь летучих органических жидкостей – спиртов, эфиров и ароматических углеводородов.

Используется для разбавления нитроцеллюлозных, эпоксидных, бутилметакрилатных, полиакрилатных и других лакокрасочных материалов (эмалей, лаков, грунтовок, шпатлевок). Для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэмалиевых покрытий после шлифования, а также для очистки инструментов после окончания окрасочных работ.



Технические характеристики

Наименование показателя	648
Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц
Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	1,0
Летучесть по этиловому эфиру	11 – 18
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,06
Число коагуляции, %, не менее	100
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	11
Растворяющее действие	После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, штрихи и царапины от шлифования должны быть сглажены

Использование

Растворитель добавляют в лакокрасочный материал небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции (вязкости), согласно инструкции по применению разбавляемой продукции.

Хранение

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Растворитель необходимо беречь от источников воспламенения; хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки).