

# МЕКОЛ 1409/Р

## клей для бумажных пакетов

<b>ОПИСАНИЕ</b>	МЕКОЛ 1409/Р - это синтетический клей, готовый к применению.	
<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Клей используется для склеивания нелакированной бумаги при производстве мешков - склеивание дна и для другого склеивания нелакированных бумаг и картонов. Нанесение роликом и сегментом.	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Химическая основа Цвет Вязкость 23° с (ISO 2555-Brookfield RVT, шпиндель 7/20 об/мин) Сухой остаток ISO 3251	водная дисперсия ПВА белый 98.000- 157.000 мПа мин. 29 %
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ</b>	Продукт не классифицируется как опасный.	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Клей готов к использованию. Клей должен быть хорошо перемешан. Его следует наносить машинным способом - валиком, сегментом, а также вручную - ручным валиком. <b>Рекомендуемые условия для работы с продуктом:</b> - Относительная влажность 60 – 70 % - Температура помещения и всех используемых материалов 18 - 25° С	
<b>ОЧИСТКА</b>	Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
<b>УПАКОВКА</b>	Полиэтиленовые емкости Другие упаковочные единицы по договоренности.	30 кг нетто
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. <b>ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!</b> При правильном хранении клей можно использовать не менее 6 месяцев. После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

«  
: 220100, . , . 35 , . 7 (4- )  
.: +375 17 338-44-44; +375 17 338-66-66  
Email: [site@abraziv.by](mailto:site@abraziv.by)  
<https://abraziv.by/>