

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № Б/Н

БУТЫЛКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 0,1л, 17,0 г РСО
ТУ ВУ 600460295.001-2005

Дата изготовления: _____
Размер партии: _____

Кол-во мест: _____

Цвет: Бесцветный
Род упаковки: Мешок

№ п/п	Показатели качества	Нормы	Результат анализов
1	Внешний вид	Поверхность бутылок должна быть гладкой, чистой, без инородных включений, несмываемых загрязнений, сквозных отверстий и пузырей. На бутылках допускается наличие незначительной потертости, легкой матовости, царапин и вмятин, распрямляющихся при заполнении бутылки. Конструкция бутылок должна обеспечивать герметичность укупорки и устойчивость на горизонтальной поверхности.	<i>Соответствует эталону-образцу</i>
2	Номинальная вместимость бутылки, л	$0,1 \pm 0,0045$	<i>Соответствует</i>
3	Высота, мм	$114,2 \pm 1,7$	<i>Соответствует</i>
4	Наружный диаметр, мм	43 ± 5	<i>Соответствует</i>
5	Масса, г	$17,0 \pm 0,5$	<i>Соответствует</i>
6	Толщина стенки не менее, мм	0,2	<i>Соответствует</i>

Заключение: Бутылка из полиэтилентерефталата 0,1л, 17,0 г РСО соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР005 031.02 10236 от 18.07.2024г. действительна до 16.07.2029г.) и ТУ ВУ 600460295.001-2005.

Указания по применению: Если бутылки транспортировались или хранились при температуре ниже 0°C , то перед использованием они должны быть выдержаны в производственном помещении при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ в течение не менее 12 ч.

При укупорке бутылок не допускается нанесение механических повреждений корпусу бутылок, укупорочным средствам и/или их резьбовым соединениям.

Условия хранения:

Хранение бутылок осуществляется в складских помещениях на стеллажах и поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5см и от отопительных приборов - не менее чем на 1м.

Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

EAC



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №Б/Н
КОЛПАЧОК ПОЛИМЕРНЫЙ ВИНТОВОЙ 28 ММ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ
КОЛЬЦОМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ, ТИП 8.МН.
ТУ ВУ 600460295.002-2010

Дата изготовления:

Цвет: Белый

Кол-во:

Размер партии:

Партия:

Род упаковки: мешок

Показатели качества	Нормы	Результат испытаний
Внешний вид	Поверхность колпачков должна быть чистой, без пузырей, сквозных отверстий, вздутий и трещин. Не допускаются дефекты, характеризующиеся локальным и/или объёмным нарушением сплошности, целостности и геометрической формы колпачков, определяемые визуально наружным осмотром.	Соответствует
Масса колпачка, г	2,75±0,15	2,74
Высота колпачка общая, мм	19,6±0,3	19,7
Диаметр наружный, мм	30,75±0,34	30,62
Диаметр внутренний, мм	25,65±0,27	25,65
Толщина доньшка, мм	1,2±0,15	1,2
Крутящий момент Нм	≤2,0	1,4
Диаметр уплотнительного кольца, мм	22,5±0,1	22,5

Перед использованием колпачки в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 24 часов при температуре воздуха не ниже 22 градусов по Цельсию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Заключение: Колпачок полимерный винтовой 28 мм с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, тип 8 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 (декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР005 031.02 10882 от 14.01.2025г. действительна до 12.01.2030г.) и ТУ ВУ 600460295.002-2010.

