



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Крышка полимерная винтовая
ТУ ВУ 400281036.004-2008

Условное обозначение КПВ-5 евро естественная
Количество крышек в партии 30000 Число упаковочных единиц 1000
Дата изготовления _____ Номер партии _____

**Крышка полимерная винтовая соответствует требованиям
ТУ ВУ 400281036.004-2008 и конструкторской документации.**

Гарантийный срок хранения неиспользованной крышки - полтора года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты использования в пределах срока годности.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Крышка полимерная винтовая
ТУ ВУ 400281036.004-2008

Условное обозначение КПВ-20 евро синяя
Количество крышек в партии 60000 Число упаковочных единиц 300
Дата изготовления _____ Номер партии _____

**Крышка полимерная винтовая соответствует требованиям
ТУ ВУ 400281036.004-2008 и конструкторской документации.**

Гарантийный срок хранения неиспользованной крышки - полтора года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты использования в пределах срока годности.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

УПАКОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
ГОСТ 33756-2016



Наименование упаковки: канистра 30л Условное обозначение КН-30-К1-ЕВРО *Н сменная с/ч*
Номер партии _____ Объем партии 2500
Дата изготовления _____
Материал тары ПЭНД

Декларация о соответствии Евразийского Экономического Союза
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТР 005 012.01 00715, действительна по 17.01.29.

Наименование показателей	Требования по ТНПА, КД	Установлено испытаниями
Внешний вид	ГОСТ 33756-2016	соответствует
Основные размеры, мм	согласно КД длина 330 ± 5 ширина 295 ± 5 высота 430 ± 5	соответствует
Минимальная толщина стенки, мм,		
не менее	0,85	соответствует
Полная вместимость, л	33,0	соответствует
Масса, г	<u>1150</u> ± 20	соответствует
Герметичность укупоривания	упаковка закрытая укупорочными средствами должна быть герметичной при $p=20\text{кПа}$, в течение 30 сек	соответствует
Прочность на удар при свободном падении	Должна выдерживать не менее 2-х падений без разрушения и течи с высоты 0,6м	соответствует
Прочность на сжатие	Усилие при сжатии в осевом направлении не менее 735 Н (75 кгс), в течение 1ч. Образцы не должны давать течи.	соответствует
Стойкость к горячей воде	Должны сохранять внешний вид, окраску, не должны деформироваться и растрескиваться после погружения в воду при $T(70\pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течении 30 мин.	соответствует
Стойкость к воздействию растворов кислот и мыльно-щелочных растворов	Должны быть стойкими к пищевым кислотам и действию мыльно-щелочных растворов	соответствует
Теплостойкость	Не должна деформироваться и растрескиваться после выдерживания в течении 2ч. при $t(40\pm 3)^{\circ}\text{C}$	соответствует
Морозостойкость	Не должна деформироваться и растрескиваться после выдерживания в течении 2ч. при $t((-25)\pm 2)^{\circ}\text{C}$	соответствует

Канистры комплектуются крышками полимерными винтовыми с предохранительным кольцом и уплотнительной прокладкой, изготовленных по ТУ ВУ 400281036.004.2008. . Усилие закручивания должно быть 8 Н/м

Рекомендуемая высота штабелирования заполненной тары - не более 2 яруса.

Рекомендуемые размеры этикеток для тары, мм, не более: высота – 245 ± 2 , ширина – 255 ± 2 .

Примечание: Рекомендации по условиям эксплуатации, транспортирования и хранения упаковки и крышек см. на обороте.

Заключение: Упаковка потребительская полимерная соответствует требованиям ГОСТ 33756-2016.

Данные, предоставляемые в паспорте качества, не освобождают Покупателя от обязанности проверить приобретаемый товар на его соответствие указанным данным, а также осмотра товара перед производством конечной продукции.