

Техническая информация

HELIOKOL 333/H

- ТИП:** Клей на основе декстрина с добавками.
- ОПИСАНИЕ:** Жидкая текучая масса белого до коричнево цвета.
Быстрое время схватывания, Повышенная прочность, жесткость.
быстрое высыхание!
- СВОЙСТВА:**
- Нелетучие вещества..... 60 - 65%
рН (1 часть клея + 9 частей дистил.воды): ... 10 - 11
Вязкость (Brookfield:v4/20,20°C): 1.500 – 2.500 mPa.s
- НАЗНАЧЕНИЕ:** Клей применяется для склеивания спирально намотанных слоёв бумаги при производстве полых гильз, шпуль.
Для изготовления картонных спирально навивных гильз.
Для изготовления картонных уголков.
- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Свойства клея приспособлены системам нанесения через обрызгиванные губы, поэтому обычно применяется в оригинальной форме. Температур применения 15 до 25 °С.
Детали машин, которые попадают в контакт с клеем, после законченной работы или долгого простоя обычно чистятся водой.
Засохший клей можно удалить только механически или применением органических растворителей (нпр. Толуен).
- УПАКОВКА:** Пластмассовые ведра по 30 кг. Контейнер по 1.000кг.
- ХРАНЕНИЕ:** Ведра с клеем должны быть плотно закрытыми. Хранить их в соответствующих помещениях при температуре 10-20°C.
Не допускать замерзания клея!
Срок применения составляет 6 месяцев, в оригинальной неповрежденной упаковке.