



















WAGNER



MAV

RED LINE SOLUTIONS

SprayGuide - Технология FineFinish

Материал	Модель WAGNER	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление распыления	Аксессуары пистолета
 Грунт Belakor 01	 SF 23 Pro	 TT3 FineFinish	512	5 %	140 bar	Соплодержатель G7/8"; Фильтр пистолета (желтый, тонкий, 100 меш, 0.14 мм размер меш)
 Эмаль Belakor 12	 SF 23 Pro	 TT3 FineFinish	514	5 %	150 bar	Соплодержатель G7/8"; Фильтр пистолета (желтый, тонкий, 100 меш, 0.14 мм размер меш)
 Грунт-эмаль Belakor 15	 SF 23 Pro	 TT3 FineFinish	514	0 %	145-155 bar	Соплодержатель G7/8"; Фильтр пистолета (желтый, тонкий, 100 меш, 0.14 мм размер меш)
 Эмаль MONOLIT EM-11 2K	 SF 23 Pro	 TT3 FineFinish	512	5 %	120-130 bar	Соплодержатель G7/8"; Фильтр (красный, экстра тонкий, 180 меш, 0.084 мм mesh размер меш)
 Грунт MONOLIT GR-01 2K	 SF 23 Pro	 TT3 FineFinish	514	Изоцианатный отвердитель MONOLIT S 8 : 1	130 bar	Соплодержатель G7/8"; Фильтр (красный, экстра тонкий, 180 меш, 0.084 мм mesh размер меш)
 MONOLIT GR-EM 55 2K	 SF 23 Pro	 TT3 FineFinish	512	Изоцианатный отвердитель 5,5 : 1	140 bar	Соплодержатель G7/8"; Фильтр пистолета (желтый, тонкий, 100 меш, 0.14 мм размер меш)

Технология FineFinish

- ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛАКОВ И ЭМАЛЕЙ
- ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Безвоздушные форсунки TradeTip 3 – красиво и надежно


Среди прочего, сердечник форсунки определяет качество результата покрытия. Именно здесь материал превращается в аэрозоль. Форсунки TradeTip 3 отличаются повышенной прочностью: Инновационное отверстие форсунки и карбидный металлический сплав снижают износ и обеспечивают равномерный угол распыления. Еще одно преимущество: Форсунку очень легко чистить – просто проверните и промойте – без использования инструментов.

Безвоздушные форсунки TradeTip 3 FineFinish

Топовые форсунки третьего поколения с улучшенными характеристиками. С двойным специальным сердечником для сверхтонкого образования спрея и создания исключительно высококачественных поверхностей, даже в диапазоне низкого давления. Форсунки FineFinish имеют фиолетовый цвет.

Угол распыления форсунки

Угол форсунки определяет ширину факела распыления н-р: в данном случае угол 50°.



Идеальное расстояние до поверхности всегда ок. 30 см.

Диаметр форсунки

Диаметр форсунки (здесь 0,010 дюйма) определяет объем потока и количество наносимой краски.



Бесплатно в комплекте

Включено в комплект: Купи форсунку TradeTip 3 и получи фильтр для пистолета и двойное уплотнение БЕСПЛАТНО.



TipClean; контейнер и средство для очистки форсунок 200 мл

Art.-No. 97108



- Легко очищает
- Всегда чистые сопла
- Безопасное хранение



Нанесение материалов	Маркировка сопла	Отверстие (дюйм / мм)	Угол распыления (in °)	Ширина ¹ (мм)	Фильтр пист. ²	Артикул
Водорастворимые и на основе растворителя эмали и краски, масла, разделители.	208	0.008/0,20	20	120	красный	554208
	308	0.008/0,20	30	150	красный	554308
	408	0.008/0,20	40	190	красный	554408
Синтетические эмали, ПВХ-эмали	210	0.010/0,25	20	120	красный	554210
	310	0.010/0,25	30	150	красный	554310
	410	0.010/0,25	40	190	красный	554410
Грунтовочные лаки, лаки, базовые покрытия, наполнители	510	0.010/0,25	50	225	красный	554510
	212	0.012/0,30	20	120	красный	554212
	312	0.012/0,30	30	150	красный	554312
Заполнители, антикоррозийные краски	412	0.012/0,30	40	190	красный	554412
	512	0.012/0,30	50	225	красный	554512
	214	0.014/0,36	20	120	красный	554214
	314	0.014/0,36	30	150	красный	554314
	414	0.014/0,36	40	190	красный	554414
	514	0.014/0,36	50	225	красный	554514

¹Ширина факела (мм) при расстоянии 30 см от поверхности и давлении 10 МПа, для синтетических эмалей 20 DIN сек.

²Красный: 180 меш, экстра тонкий, Желтый: 100 меш, тонкий, Белый: 50 меш, средний, Зеленый: 30 меш, грубый

WAGNER SprayGuide

Все протоколы испытаний материалов можно найти на вебстранице WAGNER. В нашей базе данных испытаний материалов Вы найдете подходящее оборудование для Вашего применения. WAGNER проверил характеристики распыления и качество поверхности более 550 материалов известных производителей. Это гарантирует идеальное соответствие между материалом и технологией оборудования для безупречной поверхности.