

Тара полимерная потребительская

ГОСТ 33756-2016, ТУ 22.22.19-001-00303930-2020, ТР ТС 005/2011

Вид тары: 5л ECL

штатная

Обозначение по ТУ К 5 IVF

Количество в партии

504 шт.

Дата изготовления:

Материал тары ПЭНД 273-83(100%)

Сертификат соответствия: ЕАЭС № RU D-RU.RA03.B.75051/21

Наименование показателей	Требования по НТД	Установлено испытанием
Внешний вид	По ГОСТ 33756-2016	Норма
Габаритные размеры	По ТУ (приложение А)	Длина 181+/-3мм Ширина 132+/-2мм Высота 295 +/-3мм
Вместимость	По ТУ (приложение А)	Номинально-5,2л
Масса	По ТУ(пункт 6.5)	155 +/- 3 г
Толщина стенки	По ГОСТ 33756-2016	Min—0,6 мм
Герметичность	Крышка с вкладышем должна обеспечивать 100% запирание и не пропускать воду	соответствует
Прочность	По ГОСТ 33756-2016	соответствует
Рекомендуемая высота штабелирования расфасованной тары	На конкретный вид продукции норма 3 яруса.	соответствует
Транспортировка и хранение	Тару транспортируют в закрытом транспорте при строгом соблюдении правил, действующих на данном виде транспорта. Хранить тару и крышки в закрытых помещениях, беречь от попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и осветительных приборов, при температуре 15°С и не выше плюс 40°С. Тара складывается в штабели не выше 3 м, горловиной вверх.	
Условия эксплуатации	Тара (канистры, бутылки, флаконы) предназначены для эксплуатации микроклиматических районах с умеренным климатом. Температура продукта при расфасовывании не должна превышать + 40°С.	

Закключение: Тара соответствует ГОСТ, ТУ и ТР ТС

Контролёр ОТК

ДОВЕРЕННОСТЬ

/ № 17 ОТ 08.07.2024